

手机安全验证接口

1、接口描述

接口请求域名： fiv.tencentcloudapi.com 。

验证姓名、身份证、手机号一致性结果。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

2、输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见 [公共请求参数](#)。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：BspMobileAuth3。
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2019-05-21。
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
Name	是	String	姓名
IdNumber	是	String	身份证号
PhoneNumber	是	String	手机号
OpenId	否	String	该字段为预留字段，暂时无用；微信opneld
OpenidType	否	Integer	该字段为预留字段，暂时无用；1-微信公众号，2-微信小程序
Ip	否	String	该字段为预留字段，暂时无用；用户IP
Imei	否	String	IMEI或IDFV
Type	否	String	可选值： 仅支持居民身份证号和手机号加密 MD5：手机号/身份证号码MD5加密 SHA256：手机号/身份证号码SHA256加密 SM3：手机号/身份证号码SM3加密 默认不填表示IdNumber/PhoneNumber为身份证号/手机号原文

3、输出参数

参数名称	类型	描述
AuthInfo	AuthInfo	一致性结果
RiskInfo	RiskInfo	该字段为预留字段，暂时无用；风险识别 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
ValidateData	String	认证序列
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

AuthInfo

一次性核检信息

名称	类型	描述(是否收费项)
Code	String	核验结果返回码： 00：认证通过(是) 98：认证不通过(是) 01：姓名校验不通过 02：身份证号码有误 04：手机号码不合法 21：系统无记录
Message	String	核验结果描述

RiskInfo

风险识别信息

名称	类型	描述
DeviceRisk	Integer	设备风险
EnvRisk	Integer	环境风险
AccountRisk	Integer	账号风险

4、示例

输入示例

```
https://fiv.tencentcloudapi.com/?Action=BspMobileAuth3
&Name=%E5%B8%B8%E8%AF%9A
&IdNumber=130230199001111111
&PhoneNumber=17367111111
&<公共请求参数>
```

输出示例

```
{
  "Response": {
    "RequestId": "0778c33d-e4d7-4e9b-9038-8a3678a218db",
    "ValidateData": "",
    "AuthInfo": {
      "Code": "00",
      "Message": "认证通过"
    },
    "RiskInfo": {
      "DeviceRisk": 0,
      "EnvRisk": 0,
      "AccountRisk": 0
    }
  }
}
```

FAQ接入问题

- 1、测试接入需要联系商务申请测试金。
- 2、如果是子账号使用服务，需要登录[腾讯云控制台](#)进行授权，策略名：QcloudFIVFullAccess



